Datos técnicos Astral W

Tipo	Dimensiones HxD mm	Capacidad litros	Peso kg	Conexión agua pulg.	Rango temp. agua °C	Pérdidas calor kW	Ruido máximo db (A)	Presión de trabajo bar
Astral W 200	1609x620	200	85,0	3/4“ AG	40–62	0,039	33,5	8
Astral W 200R	1609x620	200	100,0	3/4“ AG	40–62	0,039	33,5	8
Astral W 270	1949x620	270	93,0	3/4“ AG	40–62	0,039	33,5	8
Astral W 270R	1949x620	270	108,0	3/4“ AG	40–62	0,039	33,5	8

Precios Astral W

Número de pedido	Denominación	Clase de eficiencia energética	Precio unitario €
105002	**ASTRAL W 200 (sin serpentín)**	A	**2.340,–**
105003	**ASTRAL W 200R (con serpentín)**	A	**2.360,–**
105000	**ASTRAL W 270 (sin serpentín)**	A	**2.360,–**
105001	**ASTRAL W 270R (con serpentín)**	A	**2.390,–**

STREBEL
Bomba de calor para ACS ASTRAL W

Acumulador de acero inoxidable agua caliente sanitaria con bomba de calor aire-agua

Tipo y alcance de la entrega ASTRAL W:

- Acero inoxidable vitrificado de gran calidad.
- Ánodo libre de mantenimiento con sistema híbrido ACI-Hybridsystem®.
- Canales de aspiración y extracción orientables.
- Función Boost fotovoltaica, función antilegionela, programación de ciclos horarios.
- Con calentador de inmersión de esteatita (1800 W).
- Con termostato inalámbrico.
- Fluido enfriador: R134A
- Conexión: 230 V, 50 Hz

Tipología y suministro ASTRAL W 200R, 270R:
Como en los párrafos anteriores, pero adicionalmente incorpora un serpentín intercambiador para la conexión de una caldera de calefacción o un equipo solar para el apoyo de la producción de ACS.

STREBEL
CALEFACCIÓN · AGUA CALIENTE